


БОН-8ПН (ПИК.469427.141)



Бокс оптический настенный предназначен для подключения и распределения оптических линий передачи данных в структурированных кабельных сетях. Бокс имеет вынимаемую поворотную монтажную панель для удобства работы и обслуживания, а также возможность наложения на уже существующий кабель. Используется в качестве межэтажного шкафа для подключения абонентов по технологии GPON.

Материал: сталь 1 мм, ППК: RAL 7032
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 164 x 53 x 155 мм
Масса нетто: 0,7 кг

Основные характеристики:

- Емкость бокса 8 оптических портов и 16 сращиваний
- За счет использования одного абонентского порта возможна установка 1 сплиттера PLC 1x4 или 1 сплиттера PLC 1x8 в мини-модуле
- Удобное и быстрое подключение абонентов оптическим патчкордом
- Возможность выкладки запаса до 1,5 м магистральных и абонентских волокон на внутреннем и внешнем органайзерах, а также сварка волокон за пределами бокса за счет вынесения панели на вышеуказанные 1,5 м
- Установка съемной панели в монтажном положении для удобства работы как фронтальной, так и с тыловой стороны
- Ввод кабеля сверху и снизу
- Возможность наложения бокса на уже проложенный кабель

Базовая комплектация изделия:

- Каркас бокса с крышкой — 1 шт.
- Панель монтажная — 1 шт.
- Зажим арфообразный — 8 шт.
- Клипса фиксирующая — 1 шт.
- Втулка гофрированная $\varnothing 20$ мм — 4 шт.
- Ложемент — 1 шт.

Дополнительные комплектующие:

- Стяжка кабельная — 4 шт.
- Дюбель — 3 шт.
- Саморез — 3 шт.
- Ключ шестигранный — 1 шт.
- Сплиттер PLC 1x4 — 1 шт., сплиттер PLC 1x8 в мини-модуле — 1 шт.
- Оптический адаптер SC simplex — до 8 шт.
- Оптический пигтейл SC — до 8 шт.
- Гильзы КДЗС 40 мм — до 8 шт.

