





БОН-72П (ПИК.469427.095)



Бокс оптический настенный предназначен для установки оптических сплиттеров при построении сетей PON. Используется в качестве домового шкафа и обеспечивает подключение до 64 абонентов по технологии GPON.

Материал: сталь 1,5 мм, ППК: RAL 7032
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 478 x 126 x 291 мм
Масса нетто: 6,5 кг



Основные характеристики:

- Максимум 4 сплайс-кассеты, 72 оптических порта (64 абонентских, 8 транзитных) и 96 сращиваний
- Возможность установки двух сплиттеров PLC 1x32 или четырех сплиттеров PLC 1x16
- Удобство сварки оптического кабеля вне боксов за счет съемных элементов
- 4 отверстия $\varnothing 50$ мм, 2 высечки $\varnothing 22,5$ мм на боковых стенках
- Разделение транзитных и абонентских волокон за счет использования разных сплайс-кассет
- Удобство сварки оптического кабеля вне боксов за счет съемных элементов

Базовая комплектация изделия:

- БОН-72П – 1 шт.
- Замок – 1 шт.
- Ключ – 4 шт.
- Втулка гофрированная $\varnothing 20$ мм – 2 шт.

Дополнительные комплектующие:

- Труба ввода $\varnothing 42$ мм для стояков $\varnothing 32$ мм – 2 шт.
- Труба ввода $\varnothing 57$ мм для стояков $\varnothing 50$ мм – 2 шт.
- Сплайс-кассета – до 4 шт.
- Стяжка кабельная – 22 шт.
- Саморез – 4 шт.
- Дюбель – 4 шт.
- Оптический адаптер SC – до 72 шт.
- Оптический пигтейл SC – до 72 шт.
- Гильзы КДЗС 60 мм – до 96 шт.
- Сплиттер PLC 1x16 – до 4 шт.,
Сплиттер PLC 1x32 – до 2 шт.
- Швеллер фиксации кабеля – 2 шт.

