


# БОН-72П КЦ (ПИК.469427.130)



Бокс оптический настенный предназначен для установки оптических сплиттеров при построении сетей PON. Используется в качестве домового шкафа и обеспечивает подключение до 66 абонентов по технологии GPON.

Материал: сталь 1,5 мм, ППК: RAL 7032  
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 360 x 126 x 296 мм  
Масса нетто: 5,5 кг

## Основные характеристики:

- Вынимаемая панель адаптеров – 66 абонентских портов спереди, 8 портов для подключения сплиттеров на задней стороне
- 3 сплайс-кассеты на 24 порта каждая
- 2 замка на двери
- Возможность выкладки оптических модулей в панели, закрепленной на основании каркаса
- Оптические сплиттеры крепятся на передней стороне вынимаемой панели, коммутируются сверху и защищены крышкой
- Панель фиксируется к основанию БОНа при помощи 2 невыпадающих болтов
- 16 отверстий по краям БОНа позволяют вводить кабель диаметром до 19 мм
- Присутствуют фиксаторы ЦСЭ

## Базовая комплектация изделия:

- БОН-72П КЦ – 1 шт.
- Замок – 2 шт.
- Ключ – 4 шт.
- Втулка гофрированная  $\varnothing 20$  мм – 16 шт.

## Дополнительные комплектующие:

- Сплайс-кассета – 3 шт.
- Стяжка кабельная – 22 шт.
- Дюбель – 4 шт.
- Саморез – 4 шт.
- Оптический адаптер SC simplex – до 74 шт.
- Оптический пигтейл SC – до 74 шт.
- Гильзы КДЭС 60 мм – до 72 шт.
- Сплиттер мини-модуль – по требованию заказчика, но с учетом того, что портов для входов PLC – 8, а портов для выходов – 66

